



## ADFlex Air SL

Tubo doppio strato con rinforzo in Poliestere (PES) per utilizzo hobbistico o professionale con sistemi ad aria compressa a bassa pressione.

**Diametri interni: da 6mm a 25mm**

**Pressione d'esercizio: 15 bar (215 psi)**

**Fattore di Sicurezza: 3:1**

**Marchatura: ADFLEX AIR SL - WP(XX)Bar - MADE IN ITALY**

## ADFlex Air SL

*Double layer hose with Polyester reinforcement (PES) for hobby or professional use with low pressure compressed air systems.*

**Internal diameters: from 6mm to 25mm**

**Operating pressure: 15 bar (215 psi)**

**Safety factor: 3:1**

**Marking: ADFLEX AIR SL - WP(XX)Bar - MADE IN ITALY**

Codice	Ø (mm)	g/m	Materiali			P.E. (bar)	P.S. (bar)	T. Utilizzo (°C)	Min. Curva (mm)	EAN EAN 50 m
			Int.	Est.	Riga					
ADAIR SL 0611	6x11	90	●	●	/	15	45	-20°/+60°	35	8019071006707
ADAIR SL 0813	8x13	115	●	●	/	15	45	-20°/+60°	35	8019071006752
ADAIR SL 1015	10x15	135	●	●	/	15	45	-20°/+60°	50	8019071006806
ADAIR SL 1318	13x18	165	●	●	/	15	45	-20°/+60°	75	8019071006851
ADAIR SL 1622	16x22	240	●	●	/	15	45	-20°/+60°	85	8019071006905
ADAIR SL 1926	19x26	335	●	●	/	15	45	-20°/+60°	95	8019071006950
ADAIR SL 2533	25x33	490	●	●	/	15	45	-20°/+60°	105	8019071007001