



ADFlex Gas Welding Twin

Tubo per cannelli ossigeno-gas combustibile ed aria-gas combustibile (GPL/MPS), secondo quanto previsto dalla norma EN 1327. Tubo in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità. Versione binata disponibile a seconda dei gas di utilizzo nei colori Blu-Rosso, Rosso-Verde

Diametri nominali: da 6mm a 9mm
Pressione d'esercizio: max 20 bar (290 psi)
Fattore di Sicurezza: 3:1

ADFlex Gas Welding Twin

Pipe for fuel oxygen-gas and fuel air-gas (LPG/MPS) pipes, as required by EN 1327. PVC tube with high tenacity polyester textile reinforcement. Twin version available depending on the gas used in the colors Blue-Red, Red-Green.

Nominal diameters: da 6mm a 9mm
Operating pressure: max 20 bar (290 psi)
Safety factor: 3:1

Codice	Ø (mm)	g/m	Materiali			P.E. (bar)	P.S. (bar)	T. Utilizzo (°C)	Min. Curva (mm)	EAN EAN 50 m
			Int.	Est.	Riga					
ADWTW 0612	06+06x12	210	●	●●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	65	8019071004680
ADWTW 0815	08+08x15	310	●	●●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	65	8019071004703
ADWTW 0916	09+09x16	340	●	●●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	80	8019071004727