



ADFlex UltraSoft

Tubo doppio strato con rinforzo in Poliestere (PES). La speciale miscela utilizzata assicura grande flessibilità e comodità di utilizzo anche alle temperature più basse. Prodotto con materiali conformi ai regolamenti RoHS e REACH ed esente ftalati.

Diameetri interni: da 6mm a 13mm

Pressione d'esercizio: 15 bar (215 psi)

Fattore di Sicurezza: 3:1

Marchatura: ADFLEX AIR ULTRASOFT - DN(XX) - WP(XX)

Bar T. -40°/+60°C - MADE IN ITALY

ADFlex UltraSoft

Double layer hose with Polyester reinforcement (PES). The special compound used ensures great flexibility and ease of use even at lower temperatures. Produced with materials that comply with Rohs and REACH regulations and free phthalates.

Internal diameters: from 6mm to 13mm

Operating pressure: 15 bar (215 psi)

Safety factor: 3:1

Marking: ADFLEX AIR ULTRASOFT - DN(XX) - WP(XX)Bar

T. -40°/+60°C - MADE IN ITALY

Codice	Ø (mm)	g/m	Materiali			P.E. (bar)	P.S. (bar)	T. Utilizzo (°C)	Min. Curva (mm)	EAN
			Int.	Est.	Riga					
ADUTS 0612	06x12	105	●	●	/	15 Bar	45 Bar	-40°/+60°	75	8019071005151
ADUTS 0815	08x15	155	●	●	/	15 Bar	45 Bar	-40°/+60°	85	8019071005175
ADUTS 1017	10x17	180	●	●	/	15 Bar	45 Bar	-40°/+60°	95	8019071005199
ADUTS 1321	13x21	260	●	●	/	15 Bar	45 Bar	-40°/+60°	120	8019071005212