



TRB Flowmax

Tubo per passaggio acqua ideale per l'utilizzo in cantieri edili, costruzioni, ed altri ambienti dove sono richiesti alta resistenza all'usura e all'abrasione. Il rinforzo in poliestere magliato riduce nodi e pieghe, assicurando un flusso continuo e costante.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

TRB Flowmax

Water supply hose, ideal for use on construction sites, constructions and other environments where high resistance to wear and abrasion are required. The knitted polyester reinforcement reduces knots and creases, ensuring a continuous and constant flow.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

| Codice | Ø (in) | g/m | Materiali | | | P.E. (bar) | P.S. (bar) | T. Utilizzo (°C) | Layers | EAN | |
|--------|-----------|-----|-----------|------|------|---------------|---------------|---------------------|--------|------|---------------|
| | | | Int. | Est. | Riga | | | | | | |
| FLM12 | 1/2" | 130 | ● | ● | ● | 8 | 15 | -10°/+50° | 3 | 15 m | 8019071006110 |
| | | | | | | | | | | 25 m | 8019071006134 |
| | | | | | | | | | | 50 m | 8019071006158 |
| FLM15 | 5/8" | 160 | ● | ● | ● | 8 | 15 | -10°/+50° | 3 | 15 m | 8019071006165 |
| | | | | | | | | | | 25 m | 8019071006189 |
| | | | | | | | | | | 50 m | 8019071006202 |
| FLM19 | 3/4" | 250 | ● | ● | ● | 8 | 15 | -10°/+50° | 3 | 15 m | 8019071006219 |
| | | | | | | | | | | 25 m | 8019071006226 |
| | | | | | | | | | | 50 m | 8019071006233 |
| FLM25 | 1" | 390 | ● | ● | ● | 4 | 8 | -10°/+50° | 3 | 15 m | - |
| | | | | | | | | | | 25 m | 8019071006257 |
| | | | | | | | | | | 50 m | 8019071006264 |